

GEN UINE
Seiken

BF 5 *High Performance*



**高品質・高性能ブレーキフルード
BF5採用車に適合！**

BRAKE FLUID BF5 *High Performance*

BF5採用車に適合！

高性能なブレーキフルード

Seiken純正BF5-Hブレーキフルードは、JIS K2233 BF5, FMVSS No.116 DOT5.1, ISO4925 Class5-1 規格に適合する高品質・高性能な製品です。また、防錆性能、潤滑性が高く長期使用に優れているため、一般乗用車向きとなっております。
従来のBF5は熱に対する耐久性能が高いためモータースポーツ用向けのブレーキフルードとなっております。

主要規格表

 Seiken ブレーキフルード	Seiken BF3	Seiken BF4	Seiken BF6	Seiken BF5	SeikenBF5H
					
JIS K 2233	BF3	BF4	BF6	BF5	BF5H
FMVSS No.116	DOT3	DOT4	※2	DOT5.1※1	DOT5.1※1
ISO 4925	Class3	Class4	Class6	Class5-1	Class5-1
SAE	J1703	J1704 Standard	J1704 Low Viscosity	—	—
JISドライ沸点	205以上	230以上	250以上	260以上	260以上
JISウェット沸点	140以上	155以上	165以上	180以上	180以上
-40℃動粘度	1500以下	1500以下※3	750以下	900以下	900以下

※1 DOT5はシリコン系、現在主流となっているDOT5.1はグリコール系です。
建設機械にもご使用いただけます。

※2 DOT4 Low Viscosity という表記で同等品が販売されています。

※3 FMVSS No.116 DOT4 規格のみ1800mm³/s以下です。

★BF5採用車種(2020年2月現在)★

トヨタ・ジャパントクシー(2017年10月～)、プリウスα(2014年11月～)
ハイブリッドのプロボックス及びサクシード(2016年8月～)、MIRAI(2018年10月～)
ダイハツ・メビウス(プリウスαOEM車 2019年3月～)

品番:5100H,5180H

荷姿:1L×20缶(10缶×2ケース)/ケース
18L×1缶



制研化学工業株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂一丁目1番12号
TEL:03-6684-4183

